Série RS

Plataformas Tesoura Elétricas



JLG®
reachingout

Série RS

PLATAFORMAS TESOURA ELÉTRICAS





3248RS

- 32 pés de altura da plataforma
- 705 lb de capacidade

1932RS

- 19 pés de altura da plataforma
- 500 lb de capacidade

Maiores Ciclos de Trabalho

O deslocamento elétrico direto proporciona os melhores ciclos de trabalho, similares aos da Série ES.





Baixo Custo de Propriedade

A proteção passiva antiburacos elimina todas as partes móveis do sistema de proteção antiburacos, reduzindo a necessidade de reparos e substituições.

Fácil Acesso

O compartimento de baterias é facilmente acessível e não tem bandeja para ser aberta.





25% de Rampa Máxima

Ambos os modelos oferecem a capacidade de serem carregados sem auxílio e sobrepor rampas de até 25%.

Tela MDI a Bordo

O Indicador Multifunção Digital simplifica a avaliação da bateria e os diagnósticos de falha.



Sempre Pronta para Trabalhar.

De construções comerciais a hospitais, escolas e aplicações em manutenção predial, a Série RS pode ser usada praticamente em qualquer local onde houver trabalho a ser feito. A construção reforçada da Série RS torna estas máquinas extremamente confiáveis. É o valor que você esperava sem ter que sacrificar em desempenho ou qualidade.



Extremamente Móveis

Controles de operação inovadores, similares aos da Série ES, e pequeno raio de giro fornecem facilidade de uso e mobilidade no local de trabalho.


3248RS
JLG
JLG
JLG

Especificações	1932RS	3248RS
Dimensões		
Altura da Plataforma – Elevada	19 pés (5,8 m)	32 pés (9,75 m)
Altura da Plataforma – Abaixada	3 pés 3,2 pol (0,996 m)	4 pés 7 pol (1,40 m)
Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	3 pés 4,2 pol (1,016 m)	3 pés 4,5 pol (1,03 m)
Altura Total	6 pés 7,4 pol (2,02 m)	7 pés 11 pol (2,41 m)
Com Guarda-Corpo Abaixado	N/A	6 pés 6 pol (1,98 m)
Dimensões da Plataforma	6 pés x 2 pés 3 pol (1,82 m x 0,68 m)	42,5 x 84,7 pol (1,08 m x 2,15 m)
Extensão da Plataforma	28 pol (0,7 m)	3 pés (0,9 m)
Comprimento Total da Máquina	6 pés 9,4 pol (2,07 m)	7 pés 6,6 pol (2,30 m)
Largura Total da Máquina	32 pol (0,812 m)	48 pol (1,22 m)
Distância Entre Eixos	55 pol (1,39 m)	73 pol (1,85 m)
Vão Livre do Solo (no meio do chassi)	3,1 pol (7,87 cm)	4,1 pol (10,4 cm)
Capacidade da Plataforma	500 lb (227 kg)	705 lb (320 kg)
Capacidade sobre o Deck de Extensão	250 lb (113 kg)	250 lb (113 kg)
Tempo para Elevar/Abaixar	25/26 seg	60/60 seg
Altura Máxima em Deslocamento	19 pés (5,8 m)	32 pés (9,75 m)
Peso	3.000 lb (1.360 kg)	5.070 lb (2.300 kg)
Pressão Exercida sobre o Solo	143 psi (10,05 kg/cm^2)	90 psi (6,33 kg/cm^2)
Chassi		
Velocidade de Deslocamento, Abaixada	2,5 mph (4 km/h)	2,5 mph (4 km/h)
Velocidade de Deslocamento, Elevada	0,3 mph (0,48 km/h)	0,3 mph (0,48 km/h)
Rampa Máxima	25%	25%
Raio de Giro (Interno)	2 pés (0,6 m)	4 pés (1,22 m)
Raio de Giro (Externo)	7 pés 3 pol (2,2 m)	10 pés 5 pol (3,18 m)
Tamanho do Pneu (Sólido, Não-Marcante)	12,5 x 4 pol (31,8 x 10 cm)	16 x 5 pol (41 x 13 cm)
Fonte de Força		
Baterias	4 x 6V, 220 AH	4 x 6V, 220 AH
Recarregador	25 amp	25 amp
Bomba	3,2 cc/rot @ 2.300 psi (3,2 cc/rot @161,7 kg/cm^2)	3,2 cc/rot @ 2.500 psi (3,2 cc/rot @175,7 kg/cm^2)
Reservatório Hidráulico	1,32 gal (5 L)	2,38 gal (9 L)
Freios (Nas Rodas Motrizes)	Elétrico, por Fricção	Elétrico, por Fricção
Tipo de Guarda-Corpo	Fixo	Dobrável
Acionamento	24V DC	24V DC
Características Standard		
Tomada 110V-AC na Plataforma	X	X
Guarda-Corpo Dobrável	N/A	X
Controle Automático de Tração (ATC)	X	X
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	Opcional	Opcional
Recarregador SCR 25 Amp Automático	X	X
Alarme Todo-Movimento	X	X
Buzina	X	X
Horímetro	X	X
Porta-Tubos	N/A	Opcional
Pontos de Fixação de Talabarte	X	X
Buchas dos Braços da Tesoura que Dispensam Lubrific.	X	X
Olhais para Garfos de Empilhadeira	X	X
Luz e Alarme de Inclinação	X	X
Indicador de Condição da Bateria	X	X



Ground Support®

Quando o assunto é Ground Support, nossa atenção é toda sua. Sua produtividade. Sua lucratividade. Seu tempo sem paradas. Desde a compra de seu primeiro equipamento, diretamente ao treinamento, peças e manutenção subsequentes.
Sejam quais forem as suas necessidades, estamos aqui para lhe dar suporte.

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP - CEP 13347-404
Fone: +55 (19) 3936-8870
Fax: +55 (19) 3935-2312
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

Nº da Peça: 3131504
R031201
Impresso nos E.U.A.

JLG®
reachingout